



General

讓公司也能輕鬆建置先進的聲控語音系統，只要直接說出轉接的人名即可自動辨識並正確轉接至使用者，讓聲控功能省去記電話號碼的困擾，讓公司不但降低總機人力、節省成本並提高公司形象。

Function

- 聲控自動轉接：使用者直接說出人名及可轉至指定的分機。
- 1000筆人名資料：系統可存入高達1000筆資料，每筆可設定4組不同電話號碼，客戶、廠商等…常用電話由系統代撥。
- 日/夜/午休/假日/臨時招呼語：系統有內定招呼與亦可自行錄製招呼語使用。
- 部門代碼設定、轉接代碼設定、總機代碼設定、不同時段總機代碼設定、總機助理設定、語音信箱代碼設定。
- 上下班午休時間設定，假日時程設定。
- 分機(電話號碼)播報與否選擇。
- 可外掛語音信箱使用。註：使用本功能時須關閉聲控辨識功能。
- 具有開道器功能，連結網路撥打網路電話，節省電話費用。
- 可設定並檢查有效分機號碼表。
- 留言可轉為電子郵件傳送至被留言者之電子郵件信箱。
- 可設定多階層招呼語。
- 可顯示即時話務量圖，了解公司話務流量。
- 可聲控待撥電話，省去查詢電話號碼的時間。
- 系統時間連上網路自動校正，如無法連上網路亦可以電話撥入校正。
- 具60組撥號領域設定功能，在待撥電話或者轉接外線時可根據撥號領域規則自動選擇經濟路由節省大筆電話費用。
- ASR-268具堆疊功能，當堆疊使用時資料會自動同步，無需逐台設定。
- 除了人名及網路資料外所有功能設定皆可使用電話撥入設定。
- 具整合碼功能，可整合各種不同品牌交換機使用。
- 可直接載入交換機參數或由系統自行偵測。

Specification

- 迴路數：2路FX0類比介面，可堆疊最多四台。
- 尺寸：220mm x 148mm x 55mm，重量410g(不含零配件)。
- 工作環境：0°C~50°C，10%~90%(Non-condensing)。

